

**Famille :** PLAQUEUSE DE CHANT  
**Type :** Neuf sur commande  
**Produit :** HEBROCK - Plaqueuse de chant - F2  
**Marque :** HEBROCK-Altendorf Group

**Description :**

HEBROCK - Plaqueuse de chant - F2

Plaqueuse de chants avec système de contrôle API (écran tactile inclus) et système d'application de colle sur des matériaux de chants de jusqu'à 3 mm d'épaisseur : pré-fraisage (avec outils diamantés) jusqu'à 2 mm d'épaisseur max., bac de colle à chauffe rapide avec revêtement et sans entretien, muni d'un pré-équipement pour bac interchangeable (avec dispositif de changement de colle à chaud), station de sciage à ongles HF (env. 12.000 rpm), station de fraisage HF (env. 12.000 rpm) avec ajustement pneumatique ind. et scie à panneaux réversible (exécution combinée), chaîne d'entraînement robuste, presseur supérieur à double rouleaux (sur roulements à billes), fenêtre à l'arrière de la machine, potence extensible vers l'avant, vitesse d'avance env. 10 m/min.

Options: Racleur de surface (avec débrayage pneumatique)  
Équipement supplémentaire pour bac de colle à chauffe rapide interchangeable  
Unité de pulvérisation d'agent de démoulage (spray)  
Unité de pulvérisation d'agent de nettoyage (spray)  
Bord de protection pour la pulvérisation  
Nesting pour station de fraisage  
Ajustement pneumatique sur trois points (coupe radiale, biseautée, droite)  
Pré-fraisage de pièces jusqu'à 50 mm d'épaisseur  
Éclairage interne LED  
Table à coussin d'air (auxiliaire d'insertion en cas d'entrée en kit)  
Tasseau à rouleaux supplémentaire  
Bac PUR