

**Famille :** PLAQUEUSE DE CHANT

**Type :** Neuf sur commande

**Produit :** HEBROCK - Plaqueuse de chant - K36

**Marque :** HEBROCK-Altendorf Group

**Description :**

HEBROCK - Plaqueuse de chant - K36 Les plaqueuses de chants Hebrock sont spécialement conçues pour répondre aux défis du travail artisanal d'aujourd'hui. La gamme K vous offre le meilleur de la technologie de placage de chants. Tous nos modèles s'appuient sur une construction extrêmement robuste, et continuent de faire leurs preuves par la qualité de leur finition ainsi que la fiabilité de leur performance. Nos plaqueuses peuvent de plus être complétées par des équipements supplémentaires en option selon vos besoins spécifiques. L'ensemble des produits Hebrock sont entièrement fabriqués en Allemagne. Plaqueuse de chants avec commande SPS (y compris écran tactile 15"), indication de colle thermofusible sur la pièce à usiner pour matériau de chant jusqu'à 3 mm: Fraiseuse à dresser (y compris outil DIA) jusqu'à 3 mm de profondeur de fraisage, bac à colle revêtu sans entretien avec pré-équipement pour bacs interchangeable, y compris dispositif d'écoulement de la colle, station de tronçonnage HF à double moteur (env. 12.000 tr/min.), station de fraisage HF (env. 12.000 tr/min.) avec réglage pneumatique de la fraise et fraise à plaquettes interchangeables (version combinée), place libre, fraise d'arrondissement d'angle, lame d'arrachage de rayon, lame d'arrachage de surface (incl. pneumatique). dispositif de relevage), station de nettoyage, entraînement robuste par chaîne, double pression supérieure des rouleaux sur roulements à billes, fenêtre de visualisation de l'agrégat à l'arrière de la machine et du côté de l'utilisateur, lampe de signalisation pour la succession des pièces, support de pièces extractible, vitesse d'avance jusqu'à environ 15 m/min, encollage jusqu'à 60 mm d'épaisseur de pièce. Options:

Exécution sur 8 mm

Guide d'entrée chauffable

Description : Deuxième station de fraisage (avec débrayage pneumatique)

Ajustement de fraisage pneumatique indépendant (seulement en combinaison avec 36/06)

Dispositif de changement rapide pour meuleuse d'angle

Moteur remplaçable (seulement en combinaison avec 36/08/1)

Racleur multirayon (R2/R1)

Roues

Équipement supplémentaire pour bac de colle à chauffe rapide interchangeable Bac à colle de rechange supplémentaire, y inclus capteur de niveau de colle

Pré-fraisage de pièces jusqu'à 60 mm d'épaisseur

Arrondissement d'angle sur pièces de jusqu'à 60 mm d'épaisseur

Unité de pulvérisation d'agent de démoulage (spray)

Unité de pulvérisation d'agent de nettoyage (spray)

Bord de protection pour la pulvérisation

Nesting par unité

Ajustement pneumatique sur trois points

Outil universel pour station de fraisage HF (seulement en combinaison avec 36/30) Éclairage interne LED Table à coussin d'air (auxiliaire d'insertion en cas d'entrée en kit)